Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Avfallsstoffnummer 7157

Det er to isolasjonsskumtyper som vil inneholde vesentlige mengder restblåsemiddel (KFK og HKFK) når det skal kasseres: Stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre garasjeporter (leddporter) og fryse-/kjølerom, og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, og lignende.

Ja takk

Garasjeporter og isolasjonspaneler i fryse-/kjølerom med PUR-skum fra perioden 1960-2002
Isolasjonsplater av XPS

Nei takk

Annet avfall

Innsamling

Kan pakkes i IBC, fat eller småkolli, men kan også kastes i containere. Er ikke klassifiserings pliktig.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Dvs at annet matriale som eks metall må fjernes før det kan sendes til sluttbehandling. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Franzefoss

som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.